

Encore-Controller SC

Der Encore-Controller SC wurde speziell für Anwendungen mit bis zu 24 Videoeingangssignalen konzipiert und ermöglicht die

Der Encore-Controller SC unterstützt bis zu 24 Eingänge und 6 Ziele, die aus Encore-Videoprozessoren sowie ScreenPRO-II- und ImagePRO-Prozessoren bestehen können. Der Controller SC, der sowohl für Einzelbildschirme als auch für Breitbild-Ziele mit Kantenüberblendung konzipiert wurde, bietet 64 Voreinstellungen sowie fast alle Leistungsmerkmale des größeren Controllers LC. Die kompakte Bauweise des SC eignet sich perfekt für beengte Produktionsumgebungen und ist ebenso transporttauglich wie das größere Modell LC.

BARCO

Visibly yours

Technische Daten

Unterstützt Encore-Videoprozessoren	6
Unterstützt Breitbild	Ja
Steuerung über externen Router	Ja
Unterstützte Eingänge	24
Unterstützte Ziele	6
Verfügbare Voreinstellungen	64
Unterstützte Schichten	1 DSK, 6 skalierte Eingänge (PiP oder Key), 1 übergehender Hintergrund
Vom Benutzer auswählbare Übergangsfunktionen	Ja
Verfügbare Ziele	4
Verfügbare benutzerdefinierbare Tasten	Keine
Joystick & T-Hebel	Ja
Maschinensteuerung	Nein
320x240-Grafikdisplays	1
Leuchtstäbe	2
Unterstützt PS/2-Tastatur	Ja
Kommunikation	Ethernet, RS -232, USB
Programmsequenzierung	Ja
Vor-Ort-Upgrade	Ja
Schnittstellen für Ethernet-Steuerung	Ja
Unterstützt Aufnahmeleuchten	8

Generiert am: Wednesday, May 23, 2012
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.

BARCO

Visibly yours