

# EOC (Expanded Output Card - Erweiterte Ausgabekarte) für ScreenPRO-II

Karte für zusätzliche Videoausgabeformate / Erweiterung der  
Standbildspeicherungsfähigkeiten



Die Karte kann in zwei verschiedenen Modi betrieben werden. Im primären Ausgabemodus liefert die Karte ohne Verzögerung Zeilensprungbilder oder serielle digitale Formate in gleicher Auflösung wie der Hauptprogrammausgang und die Previewausgänge. Im sekundären Ausgabemodus ("Auxiliary") liefert die Karte Zeilensprungbilder oder serielle digitale Formate, aber mit einer anderen Auflösung als der Hauptprogrammausgang und die Previewausgänge. Im Auxiliary-Modus gibt es eine Bildverzögerung gegenüber dem Hauptprogrammausgang und den Previewausgängen. In beiden Modi kann die Ausgabe der Karte zum Aufnehmen oder zum Anzeigen auf einen Monitor verwendet werden.

Über ihre erweiterten Ausgabeformatfähigkeiten hinaus unterstützt die EOC (Expanded Output Card - Erweiterte Ausgabekarte) das Aufnehmen, Speichern und Abrufen von bis zu 100 ganzformatigen Standbildern zur Verwendung als Hintergrundquellen.

# Technische Daten

<b>Ausgangsaufösungen</b>	EOC-Auflösung (Expanded Output Card - Erweiterte Ausgabekarte) auswählen	Vorhandene Signale an R/Y, G/Pr, B/Pb, H, V BNC	Vorhandene Signale an HD/SDI BNC
	NTSC (480i)	YPbPr	SDI
	PAL (576i)	YPbPr	SDI
	800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200	RGBHV	N/A
	1280x720p bei 25, 29,94, 30 1920x1080i bei 50, 59,94, 60 1920x1080p bei 25, 29,94, 30	RGBHV-oder-YPbPr	HDSDI
<b>Programm/Vorschau</b>	Analoge Ausgänge: RGBHV/RGBS/RGSB, YPbPr-Video (SD oder HD) an BNC-Anschlüssen HDSDI-Ausgang: gemäß SMPTE 259M-C (NTSC/PAL-Auflösung) SMPTE 292M (HDTV) an BNC-Anschluss		