

HDX-W12

3-Chip-WUXGA-DLP-Projektor mit 12.000 Lumen



Der HDX-W12 von Barco vereint in einem Gerät aktives 3D mit drahtlosen Fernsteuerungsmöglichkeiten. Dank seiner robusten und kompakten Bauweise ist der HDX-W12 bei Bedarf im Handumdrehen reisefertig, während seine 12.000 Lumen Lichtstrom und seine 3-Chip-DLP-Farbqualität für gestochen scharfe und lebensechte Bilder auf jeder Leinwand sorgen.

Auf die große Bühne

Seit drei Jahrzehnten widmet sich Barco der Verfeinerung und Perfektionierung der 3D-Projektion - und nun macht es seine einschlägige Fachkompetenz auch für den Veranstaltungsbereich nutzbar. Der große Erfolg der Modellreihen SLM und FLM hat wesentlich zur Konstruktion des HDX-Projektors beigetragen, der sich zudem auch auf Bildverarbeitungs- und Skalierungstechnologie der Bildverarbeitungsgeräte stützen kann, mit denen Barco Maßstäbe gesetzt hat.

Die Zukunft fest im Blick

Auf dem eingebauten Farb-LCD-Bildschirm des HDX können Sie sich eine Vorschau Ihres Bildes ansehen. Diese Vorschauanzeige wird in Abhängigkeit von der Position des Projektors laufend automatisch ausgerichtet und liefert Ihnen sämtliche erforderlichen Informationen über den aktuellen Status des Geräts sowie Warn- und Wartungshinweise - sogar durch Textmeldungen. Der HDX ist mit einem nativen 3G-HDS/SDI-Eingang ausgerüstet und somit kompatibel mit zukünftigen Normen für die Bild- und Videoübertragung.

Mühevolle Einrichtung und Wartung

Barco hat den HDX-W12 im Hinblick auf Effizienz und rasche Einrichtung konzipiert. Er ist aus gerade einmal fünf Bausteinen zusammengesetzt, die sich rasche herausnehmen und austauschen lassen, so dass sich der Wartungsaufwand für den Projektor auf ein Minimum reduziert. Zudem lässt er sich problemlos verstauen sowie versenden und passt in standardmäßige Flugkoffer.

BARCO

Visibly yours

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Projektortyp | WUXGA-3-Chip-DLP-Digitalprojektor |
| Technologie | 3x 0,95-Zoll-DMD |
| Auflösung | 1920x1200 (WUXGA) |
| Lichtstrom | 12.000 Center-Lumen 11.000 ANSI-Lumen |
| Kontrast | 1,700:1 (Standard) 2,400:1 (Modus für hohen Kontrast) |
| Helligkeitsgleichförmigkeit | 90% (Standard) |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| ScenergiX | Horizontale und vertikale Kantenüberblendung |
| Objektivtyp | TLD+ |
| Objektivbereich | TLD 0.73:1 ; 1.2:1 ; 1.25-1.6:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1 |
| Linsenverstellung | Vertikal: -10% bis +110% Horizontal: -30% bis +30% bei Zoomobjektiven (gespeichert) |
| Farbkorrektur | P7 |
| Lampe | 2,5 kW, Xenon |
| Lebensdauer der Lampe (typisch) | 2.500 Stunden |
| Transport mit Lampe | Ja |
| Lampengehäuse, Schnellaustausch | Ja |
| Lampenaustausch durch Kunden | Ja |
| Lampengarantie (Vor-Ort-Austausch / Austausch im Werk) | 90 Tage, 500 h / anteilig 750 h |
| Gekapseltes optisches System | Standard |
| Optischer Dowser | Standard |
| Bild-im-Bild | Bis zu zwei Quellen gleichzeitig auf dem Bildschirm |
| Ausrichtung | Tisch / Decke / seitlich (Hochformat) / vertikal |
| DMX 512 | Standard |
| integrierter Webserver | Ja |
| CLO (Constant Light Output - Konstante Lichtausgabe) | Standard |
| Bereit für 3D (optional) | aktives/passives Infitec |
| Eingänge | DVI - I (HDCP einschließlich Analog-RGB YUV), SDI/HDSDI/Dual-HDSDI/3G |
| Optionale Eingänge | 5-BNC RGBHV (RGBS/RGSB, YUV CS/SOY, Composite-Video, S-Video); DVI - I (HDCP einschließlich Analog-RGB YUV) + SDI/HDSDI/Dual-HDSDI/3G |
| Eingangsaufösungen | von NTSC bis zu QXGA (2048x1536) |
| Pixel Clock | 200MHz |
| Softwarewerkzeuge | Projection Toolset |
| Bedienung | - XLR-drahtgestützt, IR, RS-232, DMX512-E/A, integrierter Webbrowser, Projection Toolset - optionale Steuerung per WiFi und GSM/Mobilfunk |
| Netzwerk-Verbindung | 10/100-Mb/s-Ethernet (auf RJ45), WiFi |
| Stromversorgung | 200-240 VAC / 50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 2.300 W STBY <8 W |
| Geräuschentwicklung (typisch bei 25°C)" | 50 dB(A) |
| Betriebstemperatur | 0 bis +40°C |
| Betriebsfeuchtigkeit, nicht-kondensierend | 0 - 80% |
| Thermischer Verlust BTU | max. 8,871 BTU/h |
| Abmessungen (BxTxH) | 475 mm x 725 mm x 382 mm |

| | |
|--------------------------------|---|
| Gewicht | 50 kg |
| Verpackungs-Abmessungen | (LxBxH) 900 mm x 650 mm x 560 mm |
| Zubehör | Netzkabel, drahtlose/XLR-drahtgestützte robuste Fernbedienung |
| Zertifizierungen | Konform mit UL60950-1 und EN60950-1, konform mit FCC, Kapitel 15 Klasse A und CE EN55022 Klasse A, RoHS |
| Gewährleistung | 2 Jahre |