

Hermes DxD

Interruttore DVI 2 x 2



Hermes DxD è il componente di commutazione flessibile 2 x 2, per pareti di visualizzazione su base DVI di Barco e per controller per pareti.

Ridondanza

Connessione di due controller identici su un'unica parete di visualizzazione. Se un sistema cessa di funzionare, le unità di visualizzazione si possono commutare sull'immagine fornita dal secondo controller in stato di stand-by.

Visualizzazione suddivisa

Sono disponibili due uscite, che consentono di visualizzare l'immagine di un controller su due pareti di visualizzazione contemporaneamente e digitali, senza perdita di qualità del segnale.

Compatibilità

Grazie a una ricca serie di adattatori e cavi si possono interfacciare anche i predecessori su base Panellink™ di Barco degli attuali proiettori su base DVI. L'interfaccia di controllo RS232 è compatibile retroattivamente con Hermes D2D.

Flessibilità

Hermes DxD si può inoltre utilizzare come ripetitore DVI-D a 2 linee o per scambiare l'immagine di due controller tra due pareti di visualizzazione. In allestimenti a cascata si possono progettare ancor più configurazioni.

BARCO

Visibly yours

Specifiche tecniche

Temperatura in funzionamento	0°-50° C
Consumo energetico	10 W
Alimentazione	100-240 V, 50-60 Hz
Telecomando	2 connettori D9 per ingresso/uscita RS232
Ingresso	2 ingressi digitali DVI-D
Uscita	2 uscite digitali DVI-D
Peso	2980 g
Umidità in funzionamento	8-80%
Dimensioni:	Larghezza 378 mm Altezza 61 mm Profondità 304 mm

Generato il: Sunday, May 27, 2012

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta.

Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.

L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.

BARCO

Visibly yours