

# HD-40

display militarizzato da 40", per la visualizzazione a più operatori



Il display militarizzato Barco da 40" è la soluzione ideale per l'analisi collaborativa e l'attività decisionale all'interno di centri di combattimento, plance e altri luoghi di bordo. I display ad ampio schermo sono compatibili con le reti e presentano moduli integrati, per visualizzare qualsiasi dato, inclusi quelli di tipo VoiP. Il display Barco tipo HD-40 si può montare facilmente sulle paratie di bordo e accetta i segnali analogici, digitali e del protocollo Internet.

**BARCO**

Visibly yours

# Specifiche tecniche

<b>Dimensioni schermo</b>	>40"
<b>Risoluzione</b>	HD 1080 (1920x1080 pixel)
<b>Luminosità</b>	Nominale 400 cd/m <sup>2</sup> (116 fL)
<b>Rapporto di contrasto</b>	2000:1 (in condizioni di oscurità)
<b>Rapporto di variazione della luminosità</b>	minimo 150:1 (da leggibilità in condizioni di luce diurna a oscurità notturna)
<b>Vibrazione</b>	Navi: MIL-STD-167-1/1
<b>Urto</b>	MIL-STD-810E Method 516.4   30 g - semisinusoidale 12,5 ms MIL-STD-901D, Class I, Medium weight Grade B
<b>Intervallo temperature in funzionamento</b>	MIL-STD-810E Temperatura minore: 0° C Temperatura maggiore: +50° C
<b>Temperatura a magazzino</b>	MIL-STD-810E Temperatura minore: -40° C Temperatura maggiore: +70° C
<b>Umidità</b>	MIL-STD-810E Max. 95% a 40° C
<b>Altitudine operativa Bassa pressione</b>	MIL-STD-810E 15.000 piedi
<b>EMI/EMC</b>	MIL-STD-461 F (applicazioni per marina di superficie)
<b>FCC</b>	FCC-A
<b>Ingressi segnale</b>	DVI-I, VGA (tipo DVI-I, DVI integrato) Video-over-IP (facoltativo)
<b>Porta seriale RS-232</b>	9 PIN sub D
<b>Alimentazione</b>	MS 27656 T 09 F 98P (MIL-C-39999 serie I)
<b>Controlli</b>	UP/DOWN/SEL/QUIT/STANDBY insieme a OSD
<b>Indicatori</b>	LED "Alimentazione" verde, LED "Errore" rosso
<b>Alimentazione</b>	115-220 V CA
<b>Linee guida</b>	MIL-STD-1399 conforme alla sezione 300A
<b>Consumo energetico</b>	240 W (tipico)
<b>Sicurezza</b>	IEC 950
<b>Peso</b>	33,6 kg
<b>Finitura</b>	Colore telaio n. 37038 (FED-STD-595) nero opaco
<b>MTR</b>	Meno di 30 minuti
<b>Ridimensionamento</b>	Nessun ridimensionamento/schermo intero/mantieni proporzioni Impostazione automatica, APA (Automatic Phase Adjust), AGC (Automatic Gain Control)
<b>Opzioni</b>	Video-over-IP tramite Ethernet su fibra o rame