

DP2K-12C

컴팩트 DLP Cinema® 프로젝터(최대 12m(39ft) 스크린 적용가능)



Barco DP2K-12C는 컴팩트 디지털 시네마 프로젝터로 소형 극장 및 포스트 프로덕션 환경에서 사용할 수 있습니다.

적은 설치면적, 가격 대비 뛰어난 성능

업계에서 입증된 Texas Instruments 0.98" DLP Cinema® 칩을 기반으로 하는 DP2K-12C는 일관적인 영상 휘도, 풍부한 명암비 및 선명한 색상을 통한 1등급 영상 화질을 제공합니다. 또한 DP2K-12C는 경제적 모델로 출시됩니다.

낮은 유지비용

운영비를 줄이는 것은 DP2K-12C 개발의 최우선순위였습니다. 그렇기 때문에 모든 핵심 구성품은 서비스 제공의 편의성과 제품 수명의 연장에 중점을 두고 설계되었습니다.

간편한 유지관리

DP2K-12C 프로젝터는 사용이 간편한 모듈형 구조로 되어 있습니다. 이 모듈화는 프로젝터 정지시간을 최소화하고 최소 여분의 부품 공간을 확보하며 운영자의 학습 속도를 빠르게 하고 유지비용은 크게 줄입니다.

BARCO

Visibly yours

기술 사양

Digital MicroMirror Device™	3 x 0.98" DC2K dark metal devices
기본 해상도	2,048 x 1,080픽셀
하우징	완전 밀폐된 DMD 및 광학 어셈블리
램프	1.2kW - 2kW
광출력	9,500lm
스크린 크기	최대 너비: 12m/39ft(스크린 게인 1.2 @ 14ft)
명암비율	2,000:1
디지털 비디오 입력	SMPTE 292M 입력 단자 2개 DVI 입력 단자 2개 단일 또는 듀얼 링크 모두 선택 가능
프라임 렌즈	1.2 - 1.8 1.4 - 2.05 1.6 - 2.5 1.95 - 3.2 2.4 - 3.9
프로젝터 진단	PC 터치 패널 사용 커뮤니케이터 제어 소프트웨어 사용 SNMP 에이전트 사용
필요 전력	220V
크기	558(H) x 694(W) x 1,034(D)mm 22.0(H) x 27.3(W) x 40.7(D)인치 NB.: 프로젝터 하단에 공기 유입을 위한 최소 5cm의 여유 공간 필요
무게	100kg(220lbs)
주위 온도	최대 35°C/95°F
옵션	ACS-2048 3D 애드온 터치 패널 받침대